






Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición: Febrero 2004

1. Producto: ***ALLTEK EXTERIORES*** **Cód. 15 970 0503**

Masilla en base agua lista al uso para reparación y relleno de fisuras, agujeros, ondulaciones y de un modo general para la regularización de superficies al exterior, antes de la aplicación de la imprimación o el acabado.

*** Resistente al agrietado por envejecimiento.**
*** Gran facilidad de aplicación.**
*** Flexible.**
*** Excelente adherencia.**
*** Buena resistencia al agua.**
*** Buena elasticidad y dureza.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Ligantes especiales
* Acabado: Mate.
* Color: Gris claro.
* Rendimiento: Orientativo y en función del soporte, 1,4 kg/m2 por mm de espesor.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Secado: Mínimo 24 horas, dentro de los espesores recomendados.
* Repintado: Mínimo 24 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Hormigón, cemento, ladrillo, piedra, fibrocemento, placas de yeso, Pladur ó cartón-yeso.
Todas las protuberancias deben ser alisadas y las cavidades o daños de cualquier tipo, superiores a 5 mm. previamente rellenados.
Clavos y otros objetos extraños, así como vestigios de aceite desmoldeante se eliminarán por los medios habituales.
Los soportes serán secos, firmes y exentos de suciedad ó grasas. Tratar las eflorescencias o salitre con ácido diluido (SALFUMAN), excepto en superficies de yeso.
Las superficies deben estar exentas de moho y microorganismos.

3.2. Superficies pintadas:

Pintura vieja bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar.
Si son soportes que han tenido pintura a la cal, pulvurentos y frágiles, limpiar la superficie a fondo mediante cepillado y aplicar una mano de FONDO UNIVERSAL.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***ALLTEK EXTERIORES*** **Cód. 15 970 0503**

4. Modo de empleo:

Producto listo al uso. Aplicación a llana o espátula.

PROCESOS DE APLICACIÓN

* Aplicar, con espátula, una o más manos de 3 mm. de espesor.

* Comenzar por rellenar las zonas a reparar dejando secar bien entre manos.

* Lijar entre manos y antes de aplicar la imprimación o la pintura de acabado.

* Se debe dejar secar un mínimo de 24 horas antes de pintar.

* Antes de pintar, para evitar manchas por diferencia de absorción, es conveniente aislar las zonas reparadas con una mano de FONDO UNIVERSAL.

* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 1, 4 y 14 kg.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 1 año.

7. Aplicaciones:

ALLTEK EXTERIOR puede ser utilizado prácticamente en todas las superficies de materiales de construcción tales como hormigón, cemento, cartón yeso, estuco, yeso proyectado, superficies pintadas en donde la pintura presente buena adherencia y sobre ALLTEK.

Puede ser utilizado en interior como tendido para la regularización de las paredes a pintar.

.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.